



GRAFF-O-GEL

Décapant à graffitis Biodégradable - Prêt à l'usage

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

GRAFF-O-GEL est un produit en gel spécialement conçu pour éliminer efficacement les marqueurs permanents et les peintures diverses sur toutes les surfaces poreuses, peintes, la pierre et le béton. Il est composé de solvants et d'émulsifiants non moussants, pour un rinçage plus facile. Il est entièrement biodégradable et non toxique. GRAFF-O-GEL ne dégâge pas de composés organiques volatils et est ininflammable.



AVANTAGES

1. Sécuritaire pour l'utilisateur
2. Il est biodégradable, sans VOC et non nocif pour l'environnement.
3. N'est pas inflammable ou combustible.
4. Odeur agréable
5. Performance élevée sur l'ensemble des graffitis. Sans danger pour les tissus.
6. Temps de contact réduit.
7. Formule en gel idéale pour surfaces verticales ou poreuses.
8. Conforme à la norme ASTM E 1857-97 (2021)

DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	Sans objet
Poids spécifique @ 20°	1.020-1.025
Viscosité	Supérieur à 10,000 cps@ 20°C
Apparence	Liquide jaunâtre
Odeur	parfumée
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto-ignition	Aucune
Point d'éclair (TCC).....	Supérieur à 93.3°C
Stabilité au gel/dégel	Inférieur à -20°C
Point d'ébullition	205°C

MODE D'EMPLOI

Technique : À l'aide d'un chiffon, tester le produit sur une petite surface pour déterminer la solidité de la surface et le temps de contact idéal. Ne pas utiliser si la surface semble altérée après le test d'application. Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer et laisser agir. Ne pas laisser sécher le produit. Vérifier l'efficacité du produit à l'aide d'un chiffon. Bien rincer afin d'éliminer tout le produit de la surface.

Répéter si nécessaire, sur une surface sèche.

Temps d'opération/ temps de contact : De 1 à 10 min (selon la surface et sa solidité) Ne jamais laisser sécher le produit sur la surface.

Action mécanique : Récuperer si nécessaire. Attention, peut endommager la peinture ou certaines surfaces à proximité de la surface à traiter.

Rinçage : Rincer à l'eau froide à l'aide d'un tampon à récuperer humide, d'un chiffon ou à haute pression.

ENTREPOSAGE: Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.

SIMDUT



UNICA CANADA INC.

90, J.-Armand Bombardier, Boucherville (Québec) J4B 8N4

Tél.: **450.655.8168** • Fax: **450.655.4411**

Courriel: unica@unicacanada.com • Visitez notre site web www.unicacanada.com