

# Extracteur autonome EX-SC-716



**Atteignez une norme de nettoyage supérieure grâce à un extracteur de tapis autonome.**

### **Idéal pour les espaces plus petits**

Nettoyez efficacement les espaces plus petits avec moins de vidages/remplissages grâce à la capacité de 26 l / 7 gal du réservoir de solution et de récupération.



### **Conception efficace et efficiente**

La pression de brosse réglable assure un nettoyage personnalisé. Les multiples jets de pulvérisation dispersent uniformément la solution et se dévissent facilement pour les rincer.

### **Souplesse**

Les accessoires en option comprennent un outil à main, un outil à rembourrage, des outils à plancher, un tuyau d'aspiration et une rallonge de tuyau à solution

## Avantages clés

- Une conception de corps unique permet le nettoyage sous les bureaux et les comptoirs
- La construction durable du corps vous offre des années de nettoyage
- Se déplace facilement sans secousses grâce à sa construction légère



# Extracteur autonome EX-SC-716



Caractéristiques	Spécifications*
<b>Nom du produit</b>	EX-SC-716
<b>Système d'aspiration</b> Puissance du moteur d'aspiration Étages du moteur d'aspiration Élévation d'eau à l'orifice scellé Débit d'air dans l'orifice de 50 mm/2 po Taille du patin d'aspiration	1,2 kW / 1,66 hp Trois étages 2 971,8 mm / 117 po 2,80 m <sup>3</sup> /min / 99 pi <sup>3</sup> /min 406 mm / 16 po
<b>Système de récupération</b> Capacité du réservoir de récupération Description du réservoir de récupération	26,5 l / 7 gal Réservoir intégré
<b>Système d'entraînement de la brosse</b> Puissance du moteur de la brosse Vitesse de rotation de la brosse (tr/min) Vitesse de rotation du moteur de la brosse (tr/min) Largeur de la brosse Type de poil de la brosse Diamètre de la brosse	1 ampère 1200 1800 343 mm / 13,5 po Construction en nylon, quatre rangées de poils en spirale 88 mm / 3,375 po
<b>Système de solution</b> Puissance de la pompe de solution Pression de la pompe de solution Tension de la pompe de solution Capacité en solution Débit de la solution Vanne électromagnétique Jets de pulvérisation	1 ampère 6,9 bars / 100 lb/po 120 volts 26,5 l / 7 gal 3,78 l/min / 1 gal/min Électronique Quatre à débranchement rapide
<b>Consommation totale d'énergie</b>	12,7 ampères
<b>Cordon d'alimentation</b> Longueur du cordon d'alimentation Type de cordon d'alimentation	15,24 m / 50 pi Calibre 16
<b>Accessoires en option</b>	Boyaux, outils à main, tuyaux de solution et de récupération, etc. Communiquez avec votre représentant pour obtenir de plus amples renseignements.
<b>Dimensions/poids/niveau de bruit</b> Longueur/largeur/hauteur/poids/bruit	Long. : 990,6 mm / 39 po, Larg. : 406,4 mm / 16 po, H : 863,6 mm / 34 po, Poids : 39,01 kg / 86 lb, 77 dBA
<b>Approbations</b>	ETL, US/C
<b>Garantie</b>	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.

\*Les spécifications peuvent varier sans préavis