

Polisseuses à plancher à une et deux vitesses



Polisseuses à plancher éprouvées de haute performance du leader en matière de soins pour les planchers.

Ces polisseuses à plancher durables sont des performeurs confirmés pour polir, récurer et décaper la plupart des surfaces de plancher dur.

Construction durable de longue durée

Nos polisseuses à plancher sont fabriquées de polyéthylène durable à l'épreuve de la corrosion.

Performance supérieure nécessitant peu d'entretien

Grâce à une conception grandement simplifiée et un moteur robuste de 1,12 kW/1,5 hp, ces polisseuses à plancher à une et deux vitesses nécessitent peu d'entretien tout en fournissant des résultats de nettoyage et d'entretien supérieurs.



Avantages clés

- Performance supérieure des moteurs robustes de 1,12 kW/1,5 hp et entraînements de tampon
- Opération simple à poignée tournante avec verrou de sécurité pour protéger les opérateurs
- Une ou deux vitesses avec réservoir de solution en option pour une performance de nettoyage polyvalente



Polisseuses à plancher à une ou deux vitesses



Caractéristiques	Spécifications*		
Nom du produit	FM-17-SS	FM-20-SS	FM-20-DS
Système d'entraînement du tampon Vitesse de rotation de la brosse	175 tr/min		185 tr/min (récurage)/330 tr/min (polissage)
Tension du moteur	120 volts		120 volts
Puissance du moteur	1,12 kW/1,5 hp		1,12 kW/1,5 hp
Type de moteur	À CA, 66 frame, protégé par un disjoncteur, planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport		À CC avec aimant permanent, 66 frame, deux vitesses, protégé par un disjoncteur, d'engrenage de 10:1 planétaire triple, boîte de transmission de précision, rapport d'engrenage de 10:1
Puissance du moteur	12 ampères		12 ampères
Puissance du moteur	1 100 watts		1 100 watts
Construction Poignée Base/poignée	Fonctionnement à poignée tournante avec verrou de sécurité Polyéthylène moulé par rotation à l'épreuve de la corrosion		
Dimensions Hauteur du produit Longueur du produit Poids du produit Largeur du produit	1 219 mm/48 po 578 mm/22,75 po 44 kg/97 lb 403 mm/17 po	1 219 mm/48 po 597 mm/23,5 po 44 kg/97 lb 510 mm/20 po	1 219 mm/48 po 597 mm/23,5 po 44 kg/97 lb 510 mm/20 po
Productivité Couverture maximale (par heure)	185,8 m ² /2 000 pi ²	278,7 m ² /3 000 pi ²	278,7 m ² /3 000 pi ²
Niveau de décibels Niveau à la position de l'opérateur	60 dBA		71 dBA
Cordon d'alimentation Longueur Type de cordon d'alimentation	15,24 m/50 pi De calibre 14, trois fils, SJT		
Système de livraison de la solution (en option) Volume du réservoir Débit nominal de la solution Taux de couverture par réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 92,9 m ² (1 000 pi ²)/réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 135,35 m ² (1 500 pi ²)/réservoir	11,36 l/3 gal 0,38 l/min/0,1 gal/min 135,35 m ² (1 500 pi ²)/réservoir
Approbations	CSA, ETL		
Garantie	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.		

*Les spécifications peuvent varier sans préavis