


CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



S10

BALAI À COMMANDE ARRIÈRE INDUSTRIEL

- Le S10 balaie les espaces ouverts et encombrés, offrant ainsi une grande souplesse de nettoyage
- Augmentez votre productivité grâce au plus grand bac à déchets de tous les balais à commande arrière disponibles, avec une contenance de déchets pouvant atteindre 150 lb/68 kg
- Protection des employés et de l'établissement grâce à un contrôle de la poussière exceptionnel

LE MEILLEUR BALAI À COMMANDE ARRIÈRE DE SA CATÉGORIE : LA SOLUTION IDÉALE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DE BALAYAGE



BALAYEZ LES ESPACES OUVERTS ET ENCOMBRÉS

La conception compacte permet à l'opérateur de nettoyer efficacement les espaces ouverts et encombrés.

NETTOYEZ PLUS LONGTEMPS

Le S10 comprend deux batteries puissantes de 155 Ah pour une performance sans fumée et de longue durée, tandis que la poignée ergonomique assure le confort de l'opérateur.


RÉDUISEZ LES FRAIS D'ENTRETIEN

Réduisez les frais d'entretien avec la construction durable à l'épreuve de la corrosion, alors que le pare-chocs enveloppant protège la machine et l'établissement.

NETTOYEZ EN PROFONDEUR

Les fonctions de marche avant et de marche arrière entièrement variables assurent une grande manœuvrabilité, dans toute direction, tandis que le contrôle de la poussière exceptionnel filtre jusqu'à 3 microns.

À L'INTÉRIEUR DU S10



A **Bac à déchets à grande capacité** – le bac à déchets flottant peut contenir jusqu'à 150 lb/68 kg, 2,8 pi³/79 l de débris.

B **Filtration de la poussière** – le filtre à panneau de 49 pi²/4,6 m² capte la poussière pouvant atteindre jusqu'à 3 microns à 99 % d'efficacité.

C **Secoueur de filtre mécanique** – conception à marteau circulaire minutée automatiquement.

D **Chargeur intégré** – se branche sur une prise standard de 110 V. Permet un chargement facile et accessible.

E **Poignée ergonomique** – conçue pour maximiser le contrôle et le confort; hauteur réglable à trois positions (outils simples requis).

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement les pièces et le service de Tennant True.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant True offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant True.
- Simplifiez votre budgétisation en groupant des plans de service Tennant True, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

BALAI À COMMANDE ARRIÈRE INDUSTRIELLE S10

SYSTÈME DE BALAYAGE

Voie de nettoyage 34 po/860 mm

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Vitesse des brosses 550 tr/min
Longueur de la brosse principale (tubulaire) 26 po/660 mm
Diamètre de la brosse latérale (disque) 17 po/430 mm
Bac à déchets
Capacité volumique 2,8 pi³/79 l
Capacité pondérale 150 lb/68 kg

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Type de batterie Système de 24 V, (2) 12 V, 155 Ah

SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur de propulsion 1,0 hp/0,75 kW
Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à) 2,9 mi/h / 4,7 km/h
Vitesse de propulsion en marche arrière (variable jusqu'à) 2,9 mi/h / 4,7 km/h
Pente franchissable
Bac à déchets plein 5 degrés/8,75 %
Bac à déchets vide 7 degrés/12,2 %

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Surface du filtre 49 pi²/4,6 m²
Mécanisme du secoueur Minuté automatiquement
Moteur du ventilateur d'aspiration 1 hp/0,75 kW
Vitesse du ventilateur d'aspiration 2 000 tr/min
Diamètre du ventilateur d'aspiration 9 po/230 mm

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur 63 po/1 600 mm
Largeur 36 po/910 mm
Hauteur
Poignée à la position la plus basse 37 po/940 mm
Poignée en position intermédiaire 39,5 po/1 000 mm
Poignée à la position la plus élevée 42 po/1 070 mm
Poids 599 lb/272 kg
Virage d'allée minimum 68 po/1 730 mm
Niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur) 73 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315