

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



T3+

RÉCUREUSE À PLANCHER À COMMANDE ARRIÈRE COMPACTE

- Équipée en série des technologies ec-H2O™ ou FaST® pour rendre la période entre les remplissages/vidages trois fois plus longue
- Voie de nettoyage plus large et technologies de pointe pour augmenter le rendement
- Capable de nettoyer dans les mêmes endroits qu'une récurveuse traditionnelle de 500 mm / 20 po
- De taille idéale pour les petits et moyens établissements et les nettoyeurs d'allées



T3+ RÉCUREUSE À PLANCHER À COMMANDE ARRIÈRE COMPACTE

SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage	24 po / 600 mm
Productivité (par heure)	
Max théorique	28 560 pi ² / 2 650 m ²
Couverture estimée*	18 150 pi ² / 1 690 m ²

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Puissance du moteur de la brosse	0,875 ch / 0,65 kW
Vitesse de rotation de la brosse	285 tr/mn
Pression de la brosse/du tampon	50, 90 lb / 23, 41 kg

SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION

Description du réservoir de la solution	Entièrement accessible et nettoyable
Capacité de la solution	10,5 gal / 40 L

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Description du réservoir de récupération	Entièrement accessible et nettoyable
Capacité du réservoir de récupération (y compris la cuve de désembuage)	15 gal / 57 L
Moteur d'aspiration	0,5 ch – deux stages / 0,37 kW – deux stages
Débit du moteur d'aspiration	65 pi ³ /mn / 1,84 m ³ /mn
Élévation d'eau scellée du moteur d'aspiration	40 po / 1 020 mm

SYSTÈME DE BATTERIE

Autonomie de la batterie (en régime de nettoyage continu)	24 V 155 Ah / jusqu'à 3 heures
---	--------------------------------

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur du produit	48,25 po / 1 225 mm
Largeur du produit (avec raclette)	30 po / 760 mm
Hauteur du produit	43 po / 1 090 mm
Poids du produit (avec batteries)	391 lb / 177 kg
Niveau de bruit (oreille de l'opérateur)**	68,5 dBA

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie

*Les estimations de taux de couverture utilisent les normes de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.
**Niveaux de bruit selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Les spécifications peuvent varier sans préavis.

Choisissez GE Capital ou National Lease,
nos partenaires financiers, pour une solution
de financement simple et rapide avec
options flexibles.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le
+1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U. / Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050

www.tennantco.com
info@tenantco.com