



DÉSINFECTANT

NETTOYANT DÉSINFECTANT Peroxyde d'hydrogène en solution

FICHE TECHNIQUE

| EMBALLAGE | CODE |
|--------------------------------|------------|
| 2 x 2,8 L (2 x 0.75 gal US) DC | 2135259030 |
| 4 x 3,78 L (4 x 1 gal US) DC | 2135276030 |
| 4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) | 2135278001 |
| 18,9 L (5 gal US) | 2135332001 |

DESCRIPTION:

EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT est un produit tout-en-un à base de peroxyde d'hydrogène. Il est à la fois désinfectant, nettoyant surpuissant, nettoyant à usages multiples, nettoyant à vitres, nettoyant à planchers, nettoyant à tapis et détachant à tapis. Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, ce produit élimine 99.99% des bactéries suivantes: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* et *Pseudomonas aeruginosa* en plus d'éliminer les virus suivants: Herpès simplex de type 2, Influenza de type A2/Japon et le VIH-1 (Virus de l'immunodéficience humaine) en 5 minutes sur les surfaces dures et non poreuses. EP50 NETTOYANT DÉSINFECTANT est très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour son utilisation dans les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Consulter la fiche de référence du produit pour plus d'informations sur son efficacité.

MODE D'EMPLOI:

NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser l'eau froide en premier ou placer le système de dilution contrôlée le plus près possible d'une surface du récipient que vous voulez remplir. Ce produit est concentré: NE PAS L'UTILISER SANS LE DILUER. Toujours utiliser avec de l'eau froide. Pour la désinfection, remplacer la solution quotidiennement.

DÉSINFECTION: Les surfaces très souillées doivent être préalablement nettoyées avant d'utiliser ce produit.

1) Diluer le produit.

2) Appliquer avec un flacon pulvérisateur, un chiffon, une vadrouille ou par submersion ou immersion. Les surfaces ou item(s) traitées doivent rester bien mouillées pendant 5 minutes.

3) Enlever l'excès de liquide.

Contre le VIH-1 (Virus de l'immunodéficience humaine): Porter des gants en latex jetables, des vêtements de travail protecteurs, un masque ou une protection pour les yeux. Nettoyer les surfaces souillées de sang ou autres fluides corporels avant d'appliquer ce produit. Toute matière utilisée dans le processus de nettoyage qui risque de contenir du sang ou des fluides corporels doit être éliminée immédiatement conformément à la réglementation locale applicable.

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES ou NETTOYANT SURPUISSANT:

1) Appliquer la solution sur un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.

NETTOYANT À VITRES:

1) Appliquer avec un flacon pulvérisateur ou un chiffon en microfibre pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.

2) Essuyer la surface.

NETTOYANT À PLANCHERS

1) Appliquer la solution avec une vadrouille ou une autorécreuse pour nettoyer la surface. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.

NETTOYANT À TAPIS ou DÉTACHANT À TAPIS:

1) Appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon en coton ou d'une brosse.

2) Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.

3) Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur industriel eaux et poussières ou un chiffon humide.

NOTE:

Veuillez consulter l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité pour l'information complète la sécurité et l'équipement de protection personnelle.

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

TAUX DE DILUTION

(1 partie de produit : x parties d'eau OU quantité de produit / quantité totale de solution)

| Désinfection | 1:12 |
|--|----------------|
| | 74 ml / 946 ml |
| | 313 ml / 4 L |
| | 2,5 oz / 32 oz |
| | 10 oz / gal US |
| Détachant à tapis, nettoyant surpuissant | 1:12 |
| | 74 ml / 946 ml |
| | 313 ml / 4 L |
| | 2,5 oz / 32 oz |
| | 10 oz / gal US |

(Suite à la page suivante)

POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR Itée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074 support@avmor.com

avmor.com



NETTOYONS
ensemble

PROGRAMMES
DE FORMATION
DISPONIBLES



DÉSINFECTANT



NETTOYANT DÉSINFECTANT

Peroxyde d'hydrogène en solution

(Suite de la page précédente)

| Nettoyant à usages multiples | 1:38 | | |
|---|--------|---|--------|
| | 25 ml | / | 946 ml |
| | 105 ml | / | 4 L |
| | 0,8 oz | / | 32 oz |
| | 3,3 oz | / | gal US |
| Nettoyant à vitres, à planchers, à tapis et contre le VIH-1 | 1:127 | | |
| | 7.4 ml | / | 946 ml |
| | 32 ml | / | 4 L |
| | 0,2 oz | / | 32 oz |
| | 1 oz | / | gal US |

OPTIONS DE TAUX DES SYSTÈMES DE DILUTION:

| | OxyMixx™ | SzC™ | AV-MIXX™ | SAVE-CHEM™ |
|---|----------|-------|----------|------------|
| DÉSINFECTION | 1:12 | 1:12 | 1:12 | possible |
| DÉTACHANT À TAPIS, NETTOYANT SURPUISSANT | 1:12 | 1:12 | 1:12 | --- |
| NETTOYANT À USAGES MULTIPLES | 1:38 | --- | --- | possible |
| NETTOYANT À VITRES, À PLANCHERS, À TAPIS ET CONTRE LE VIH-1 | 1:127 | 1:127 | 1:127 | --- |

Les valeurs sont approximatives et sont basées sur une pression d'eau de 40 psi et une viscosité d'eau de 1 cps.

PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES:

Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments. L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit.

ENTREPOSAGE:

Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ou les pâtures lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit sec entre 2°C et 29°C, ne pas dépasser de 35°C. Les excès de chaleur lors de l'entreposage peuvent entraîner une dégradation soutenue du produit et une diminution de son efficacité. Tenir le concentré éloigné des matières incompatibles.

ÉLIMINATION:

Vider complètement les contenants. Ne pas réutiliser les contenants vides. Pour toute information sur l'élimination des produits inutilisés et le nettoyage des déversements, contacter l'Agence provinciale de réglementation ou le fabricant. Éliminer les contenants selon les réglementations provinciales.

RECYCLAGE:

L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

NOTE:

Veillez consulter l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité pour l'information complète la sécurité et l'équipement de protection personnelle.

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Apparence | liquide clair |
| Couleur | jaune |
| Odeur | orange |
| Gravité spécifique | 0,985 – 1,025 |
| pH | 3,0 – 5,8 |
| Indice de réfraction (% Brix) | 6,5 – 8,5% |
| Ingrédients actifs: | Peroxyde d'hydrogène 3,95% p/p |
| DIN | 02340321 |



PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT. BEST SPECIFIC ATTRIBUTES EVALUATED: UL.COM/EL
 PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL UL 2794



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS. UL.COM/GG
 PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE ÉMISSION CHIMIQUE. UL.COM/GG UL 2820



POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR ltée
 950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
 Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
 1 800 387-8074 support@avmor.com

avmor.com



NETTOYONS ensemble

PROGRAMMES DE FORMATION DISPONIBLES