



### DESCRIPTION :

SOLUTION FINI À PLANCHER est un fini à plancher élastomère développé à partir d'une nouvelle technologie. Ce fini est appliqué sans agent de scellement. D'une résistance exceptionnelle à l'usure et aux marques. Il peut être utilisé sur tous les genres de revêtement tel que : tuile, pierre naturelle, terrazzo et autres.

### MODE D'EMPLOI :

Appliquer le fini à plancher au besoin. Prendre soin de laisser sécher chacune des couches avant d'appliquer la suivante. Nettoyer avec un détergent neutre. Ce fini, si désiré, peut être poli à haute vitesse avec un tampon blue blend.

### MISE EN GARDE :

PEUT IRRITER LES YEUX - Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants.

### PREMIERS SOINS :

Contient: Éther monoéthylique du diéthylène glycol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

### FORMAT

### CODE

4 L	17SOLU25FINI04
10 L	17SOLU25FINI10

### CARACTÉRISTIQUES

État physique et apparence	Liquide opaque
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique au produit
P.H.	8.2-8.5 à 250°C
Poids spécifique	1.02 - 1.05 g/ml
Viscosité	<100 cPs
Stabilité	Stable 0.6 (ASTM D2047) 20 à 30 minutes Attention : Éviter le gel